



850

Коническая 60°

Серия

С двойной заточкой	№ по каталогу	SCTI	d ₁	Угол конуса
	850-2362	SJ-1*	6	60
	850-3750-60	SJ-3	9	60
	850-5000-60	SJ-5	12	60
	850-6250-60	SJ-6	16	60
	850-7500-60	SJ-7	19	60
	850-1000-60	SJ-9	25	60

950

Коническая 60°

Серия

Со средним зубом	№ по каталогу	SCTI	d ₁	Угол конуса
	950-2362	SJ-1*	6	60
	950-3750-60	SJ-3	9	60
	950-5000-60	SJ-5	12	60
	950-6250-60	SJ-6	16	60
	950-7500-60	SJ-7	19	60
	950-1000-60	SJ-9	25	60

851

Пламевидная (факел)

Серия

С двойной заточкой	№ по каталогу	SCTI	d ₁	Длина канавки l ₂
	851-3125-60	SH-2	8	19
	851-5000-60	SH-5	12	31
	851-6250-60	SH-6	16	36
	851-7500-60	SH-7	19	41

951

Пламевидная (факел)

Серия

Со средним зубом	№ по каталогу	SCTI	d ₁	Длина канавки l ₂
	951-3125-60	SH-2	8	19
	951-5000-60	SH-5	12	31
	951-6250-60	SH-6	16	36
	951-7500-60	SH-7	19	41

852

Обратный конус

Серия

С двойной заточкой	№ по каталогу	SCTI	d ₁	Длина канавки l ₂	Угол конуса
	852-2362	SN-1*	6	8	10
	852-3750-60	SN-2	9	9	13
	852-5000-60	SN-4	12	12	28
	852-6250-60	SN-6	16	19	18
	852-7500-60	SN-7	19	16	30

952

Обратный конус

Серия

Со средним зубом	№ по каталогу	SCTI	d ₁	Длина канавки l ₂	Угол конуса
	952-2362	SN-1*	6	8	10
	952-3750-60	SN-2	9	9	13
	952-5000-60	SN-4	12	12	28
	952-6250-60	SN-6	16	19	18
	952-7500-60	SN-7	19	16	30

*обозначает борфрезы цельнотвердосплавные, включая хвостовик Ф 6 мм, общая длина 50 мм; все остальные имеют стальной, закаленный хвостовик диаметром 6 мм (возможна поставка инструментов с хвостовиками 9 мм).