

Инструмент для долбления и гравировки. Инструмент для сверления 500 - 6000 мин⁻¹

MD 100

Данный усиленный резец особенно хорошо подходит для обработки металла. Его отличает легкая и в то же время надежная конструкция.

GMD 3

Этот инструмент применяется при гравировальных работах и при долблении. В комплект поставки входят следующие аксессуары:

1 Карандаш из твердого металла, различные долота, заготовки для долота и труба-удлинитель.

BP 500 BP 800 BP 1000 BP 2600 BP 4500 BP 6000

Эти шесть вариантов пневматических дрелей BIAX особенно хорошо подходят для особо жестких задач. К тому же данные инструменты отличаются высокой мощностью.

Эргономичный захват, мягкий пуск, небольшие размеры, поворотное вытяжное отверстие.

По желанию поставляется быстросажимный патрон.

MD 100

GMD 3

BP 2600



частота хода приведена в нижней таблице

Тип резца MD 100

	Узкое плоское долото 6 мм Номер заказа: 001 963 529
	Широкое плоское долото В 12,5 мм Номер заказа: 001 963 531
	Скошенное плоское долото В 9 мм Номер заказа: 001 963 530

Тип резца GMD 3

	Узкое плоское долото В 3 мм Номер заказа: 003 000 730
	Широкое плоское долото В 5 мм Номер заказа: 003 000 463
	Канавочный резец В 1 мм Номер заказа: 003 000 895
	Заготовка-шестигранник 3 мм Номер заказа: 003 000 979
	Карандаш Номер заказа: 007 001 184

Номер заказа полного комплекта резцов: 007 000 979

Название	MD 100	GMD 3
Вентиль	Поворотный вентиль	Поворотный вентиль
Направление отработавшего воздуха	назад	вперед
Частота ходов [мин ⁻¹]	3000	3000
Использование воздуха [л/мин]	130	80
Уровень шума [дБ(А)]	65	80
Вес [гр]	530	100
Приспособление для зажима инструмента [Макс. мм]	6 шестигр.	3 шестигр.
Шланг	включая	001 366 539
Номер заказа	150 800 310	150 800 301

Название	BP 500	BP 800	BP 1000	BP 2600	BP 4500	BP 6000
частота хода [мин ⁻¹]	500	800	1000	2600	4500	6000
Мощность [Ватт]	160	160	160	160	160	160
Использование воздуха [л/мин]	450	450	450	450	450	450
Уровень шума [дБ(А)]	72	72	74	75	74	74
Норма по шуму [ISO]	15744	15744	15744	15744	15744	15744
Вес [гр]	740	740	740	700	700	700
Макс. зажим-Ø [мм]	8	8	8	8	8	8
Соединительная резьба	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/8"
Вибрация [м/с ²]	< 2,5	4,3	6,0	3,1	3,1	5,2
Норма вибрации [ISO]	28927-5	28927-5	28927-5	28927-5	28927-5	28927-5
Шланг [мм]	7	7	7	7	7	7
Шланг	001 366 912	001 366 912	001 366 912	001 366 912	001 366 912	001 366 912
Номер заказа	150 210 100	150 210 200	150 210 300	150 210 000	150 210 400	150 210 500

По запросу можно получить масштабные и покопленнентные чертежи.