

Werkzeugkatalog

tool catalogue



APEX

Revolver / turret BMT 45 - DIN 5480

PT - 12



Hinweis zu den AGBs:

Diese finden Sie in unserem Internetauftritt unter

www.heimatec.de

Home/Impressum/AGB

Terms and conditions:

You will find them on our website

www.heimatec.com

Home/Imprint/Terms and Conditions


Das Katalog-Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Rechteeinhaber unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

heimatec® GmbH behält sich Änderungen technischer Art jederzeit ohne Vorankündigung vor. Dies gilt insbesondere bei Anpassungen an neue oder geänderte internationale Normen oder bei Weiterentwicklungen unserer Produkte oder Herstellungsprozesse.

This catalogue, including all its parts, is protected by copyright. Each use outside the restricted limitations of the Copyright Act is inadmissible and liable to prosecution without the consent of heimatec. This is particularly valid for duplication, translation, microfilming and feeding and processing in electronic systems.

heimatec® GmbH reserves the right of technical changes everytime without advance notice, which is particularly valid for adaptations to new or changed international standards, or to developments of our products or manufacturing processes.

angetriebene Werkzeuge
driven tools



Axial-Bohr- und Fräskopf
axial drilling and milling head


$n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$
Kombilagerung / combi bearing

8 010 45 123	ER 25 AX u-tec	EK	1:1
8 010 45 124	ER 25 AX u-tec	IK 25 bar	1:1
8 010 45 125	ER 25 AX u-tec	IK 70 bar	1:1



Axial-Bohr- und Fräskopf
axial drilling and milling head


8 010 45 120	ER 25 AX u-tec	EK	1:1
8 010 45 121	ER 25 AX u-tec	IK 25 bar	1:1
$n_{max} = 8000 \text{ min}^{-1}$			
8 010 45 122	ER 25 AX u-tec	IK 70 bar	1:1
$n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$			



Winkel-Bohr- und Fräskopf
radial drilling and milling head

Mittenmaß / center distance $H=65$
 $n_{max} = 8000 \text{ min}^{-1}$


8 030 45 250	ER 25 AX u-tec	EK	1:1
8 030 45 252	ER 25 AX u-tec	IK 140 bar	1:1



Winkel-Bohr- und Fräskopf
radial drilling and milling head

Mittenmaß / center distance $H=85$


8 030 45 256	ER 25 AX u-tec	EK	1:2
$n_{max} = 12000 \text{ min}^{-1}$			
8 030 45 257	ER 25 AX u-tec	IK 140 bar	1:2
$n_{max} = 12000 \text{ min}^{-1}$			
8 030 45 258	ER 25 AX u-tec	EK	1:3
$n_{max} = 18000 \text{ min}^{-1}$			
8 030 45 259	ER 25 AX u-tec	IK 140 bar	1:3
$n_{max} = 18000 \text{ min}^{-1}$			



Winkel-Bohr- und Fräskopf
radial drilling and milling head

Mittenmaß / center distance $H=65$
doppelspindel / double spindle
 $n_{max} = 8000 \text{ min}^{-1}$


8 039 45 088	ER 25 AX u-tec	EK	1:1
--------------	-----------------------	----	-----



Schwenkkopf
universal head

Mittenmaß / center distance $H=69$
Achsversatz / offset $A=60$

8 043 44 028	ER 16 AX u-tec	EK	1:1
$n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$			
8 043 44 029	ER 16 AX u-tec	IK 25 bar	1:1
$n_{max} = 6000 \text{ min}^{-1}$			
8 043 44 030	ER 16 AX u-tec	EK	1:2
$n_{max} = 12000 \text{ min}^{-1}$			
8 043 44 031	ER 16 AX u-tec	IK 25 bar	1:2
$n_{max} = 12000 \text{ min}^{-1}$			



Winkel-Scheibenfräserkopf
radial disk mill head

Mittenmaß / center distance $H=78$
auf 0° absteckbar / 0° can be pinned
 $n_{max} = 4000 \text{ min}^{-1}$

8 037 44 020	∅ 16	EK	2:1
8 037 44 021	∅ 5/8"	EK	2:1

festе Werkzeuge
static tool holders



Kombi-Drehstahlhalter universal turning holder			
8 224 04 003	Vierkant/square 20		EK
8 224 04 012	Vierkant/square 3/4"		EK



Kombi-Doppel-Drehstahlhalter combi double turning holder			
8 251 04 008	Vierkant/square 20		EK
8 251 04 009	Vierkant/square 3/4"		EK



Kombi-Plandrehhalter combi facing holder			
8 244 04 000	Vierkant/square 20		EK
8 244 04 007	Vierkant/square 3/4"		EK



Bohrstangenhalter boring bar holder			
<i>Mittenmaß / center distance H=65</i>			
8 240 08 003	ø32		IK/EK
8 240 09 014	ø40		IK/EK
8 240 07 005	ø1"		IK/EK
8 240 07 010	ø1,25"		IK/EK
8 240 08 016	ø1,5"		IK/EK



Bohrstangenhalter boring bar holder			
<i>Mittenmaß / center distance H=80</i>			
8 240 08 017	ø32		IK/EK
8 240 09 015	ø40		IK/EK
8 240 07 011	ø1"		IK/EK
8 240 07 012	ø1,25"		IK/EK
8 240 08 018	ø1,5"		IK/EK



Doppel-Bohrstangenhalter double boring bar holder			
<i>Mittenmaß / center distance H=55/90</i>			
8 253 07 012	2x ø25		IK/EK
8 253 05 000	2x ø3/4"		IK/EK
8 253 07 013	2x ø1"		IK/EK



Abstechhalter cut-off holder			
8 320 02 010	SH 26		EK




Abdeckplatte cover plate			
8 200 99 000			

APEX Revolver / turret PT - 12 - BMT 45 DIN 5480

▶ Weitere Ausführungen auf Anfrage
further versions on request

▶ Zubehör ZB...*
accessories ZB...*

▶ easy-quick 

▶ u-tec 

Hauptsitz/headquarters

heimatec® GmbH
Präzisionswerkzeuge
Carl-Benz-Straße 4
D- 77871 Renchen
Postfach 11 36
D- 77867 Renchen
Tel.: +49 (78 43) 94 66 0
Fax: +49 (78 43) 94 66 66
www.heimatec.de
info@heimatec.de

heimatec® Inc.
16 E. Piper Lane Suite 121
USA- 60070 Prospect Heights IL
Tel.: +1 (847) 749 0633
Fax: +1 (847) 749 2445
www.heimatecinc.com
info@heimatecinc.com

heimatec® - Ost, JSC
ul. Kozjubinskogo 4 office 209
RUS- 121351 Moskau
Tel.: +7 (495) 648 69 19
Fax: +7 (495) 648 69 19
www.heimatec-ost.ru
sales@heimatec-ost.ru

